


KONSIL



СИЛОСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА КОНУСНЫЕ



KONSIL СИЛОСЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА **конусные**



Оборудование отличается в зависимости от типа силоса

ПРЕИМУЩЕСТВА СИЛОСА



воронка в форме конуса с углом 45°



частая, быстрая и полная разгрузка зерна



стальная несущая конструкция состоит из укрепляющих столбов и соединительного каркаса

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ



для складирования зерна кукурузы и масличных культур



охлаждение и проветривание зерна



оборудование для автоматизации загрузки и разгрузки зерна

ВЫПОЛНЕНО



оцинкованная сталь высокого качества



рельефная крыша препятствует попаданию осадков внутрь силоса



вся конструкция сделана с высококачественной оцинкованной стали

KONSIL ТИПЫ КОНУСНЫХ СИЛОСОВ КОМПЛЕКТНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ (t)*	44	53	61	70	49,5	61,2	72,7	84,2	95,8	107,3	92,8	109	126	143	159	234	260	285	312
ОБЪЕМ (м³)	56,5	67,4	78,3	89,2	63,5	78,4	93,2	108	123	138	119	140	162	183	204	300	333	366	400
ВЫСОТА (м)**	7,5	8,4	9,4	10,3	7,1	8,1	9,0	10,0	10,9	11,9	8,8	9,8	10,7	11,7	12,6	12,9	14,8	15,7	
ДИАМЕТР (м)	3,8	3,8	3,8	3,8	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	6,7	6,7	6,7	6,7
Доступ	внешняя лестница	0	0	0	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0	0	0
	верхнее смотровое отверстие	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	верхний смотровой люк с платформой	0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0	0	0	0
	нижний сервисный люк	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	эксплуатационная площадка	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вентиляция	кровельная лестница	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	зонд для измерения температуры	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	вентиляционные каналы	0 4 шт.	0 4 шт.	0 4 шт.	0 4 шт.	0 4 шт.	0 4 шт.	0 4 шт.	0 4 шт.	0 4 шт.	0 8 шт.	0 8 шт.	0 8 шт.	0 8 шт.	0 8 шт.	0 8 шт.	0 8 шт.	0 8 шт.	0 8 шт.
	рекомендуемый вентилятор	0 WP-7,6	0 WP-7,6	0 WP-7,6	0 WP-7,6	0 WP-7,6	0 WP-7,6	0 WP-7,6	0 WP-7,6	0 WP-7,6	0 WP-280	0 WP-280	0 WP-280	0 WP-280	0 WP-280	0 WP-280	0 WP-280	0 WP-280	0 WP-280
	вентиляционный люк	S 1 шт.	S 1 шт.	S 1 шт.	S 1 шт.	-	-	-	S 1 шт.	S 1 шт.	S 3 шт.	S 3 шт.	S 3 шт.	S 3 шт.	S 3 шт.	S 10 шт.	S 10 шт.	S 10 шт.	S 10 шт.
Загрузка и разгрузка	центральный загрузочный вход	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	канал аварийный	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S 2 шт.	S 3 шт.	S 3 шт.	S 3 шт.
	разгрузочное отверстие с засовом	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

* вместительность силоса рассчитана для номинальной кубатуры силоса и используемого материала плотностью 780кг/м³ (см.в таблице)
 реальная вместительность зависит от таких параметров как влажность, процент загрязнения, тип зерна
 ** высота измеряемая от поверхности фундамента до центрального загрузочного входа
 S - в комплекте, 0 - дополнительное оборудование

KONSIL ЭКСПЕДИЦИОННЫЙ СИЛОС **НОВОСТЬ!**



ТИП:	ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ*	ОБЪЕМ	ВЫСОТА**	ДИАМЕТР	ШИРИНА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	ВЫСОТА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
KON-SPED 60/2	37,9 t	48,6 m ³	10,27 m	4,46 m	3,95 m	4,95 m
KON-SPED 60/4	61,2 t	78,4 m ³	12,17 m			

* вместительность силоса рассчитывается исходя из номинального объема и материала с плотностью 780 кг/м³

** высота силоса рассчитывается вместе с фундаментными опорами

ДИЛЕР В ТВОЕМ РЕГИОНЕ

ДИЛЕР ПРОДУКТОВ KONSIL



BIN Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 12

87-700 Aleksandrów Kujawski
POLAND

+48 54 282 88 05

@ export@bin.agro.pl

www.bin.agro.pl